

## EVOLVE2 65 FLEX

# 最高クラスの ANC パフォーマンスを実現し携帯性に優れた プロフェッショナルヘッドセット。\*

- › ポータブルでプロフェッショナルな折り畳み式デザイン
- › 音声を分離する Jabra ClearVoice マイクテクノロジーで話者の声を際立たせます
- › デュアル接続、プラグアンドプレイ、最大 30 m のワイヤレス動作範囲
- › 最高クラスのハイブリッド アクティブノイズキャンセリング\* (ANC) で、ノイズを削減
- › Jabra エアコンフォートテクノロジーを搭載した類を見ない快適さ
- › 主要な Web 会議プラットフォームで認定済み



|            |                                     |  |
|------------|-------------------------------------|--|
| 一般情報       | 内容物 :                               | ヘッドセット, Link 380 Bluetooth アダプター, USBケーブル 1.2m/3.9フィート, キャリー ポーチ, ユーザー文書, ワイヤレス充電パッド (SKU に依存)                                   |
|            | パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)             | 225mm x 112mm x 60.5mm   8.86in x 4.41in x 2.38in  |
|            | パッケージサイズ (非バンドル SKU) (幅 x 高さ x 奥行き) | 225mm x 112mm x 45.5mm   8.86in x 4.41in x 1.79in  |
|            | メインユニットサイズ (幅 x 高さ x 奥行き) - ステレオ    | 200mm x 108mm x 155mm x   7.87in x 6.1in x 4.25in  |
|            | 素材                                  | レザー, PC & PC/ABS プラスチック, ステンレススチール   |
|            | ヘッドセットの重量 (ステレオバリエーション)             | 136g   4.8oz   |
| LED 機能と特長  | ビジーライト, デスクスタンドドッキングの表示, 着信通話       |  |
| オーディオ      | アクティブノイズキャンセリング (ANC)               | ハイブリッド ANC   |
|            | ヒアスルー (外音取込機能)                      | ○  |
|            | スピーカーサイズ                            | 28mm   |
|            | スピーカー最大入力                           | 30 mW  |
|            | スピーカー周波数範囲                          | 20Hz - 20000Hz   |
|            | スピーカー帯域幅 (音楽モード)                    | 20Hz - 20000Hz   |
|            | スピーカー帯域幅 (通話モード)                    | 150Hz - 6800Hz   |
|            | サポートしているオーディオコーデック                  | SBC  |
|            | マイクのタイプ                             | 2 アナログ MEMS / 4 デジタル MEMS (ステレオ)   |
|            | マイクの感度                              | -38 dBV/Pa (analog microphone)/-26 dBFS/Pa (digital microphone)  |
|            | マイク周波数範囲                            | Analog 20Hz - 10000Hz   Digital 20Hz - 10000Hz   |
|            | ユーザーの聴覚保護                           | PeakStop™, Jabra SafeTone™, EU Noise at Work, G616   |
|            | 認定および準拠                             | Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, Unify, MFi, Zoom Rooms, Google Meet, Amazon Chime, Google Fast Pair, Microsoft Teams (機種に応じて異なります) |
| ソフトウェアとアプリ | 対応するソフトウェアとアプリ                      | Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress   |
|            | Fast Pair (Android only)            | ○  |
| フィット & 快適性 | フォームファクタ                            | オンイヤーヘッドバンド  |

|              |                  |  |
|--------------|------------------|--|
| <b>バッテリー</b> | 音楽再生時間           | 最大32 時間 (ANCオフ)/最大21 時間 ( ANC 使用 )                             |
|              | 通話時間             | 最大20 時間 (ANC使用、ビジーライト オフ)/最大15 時間 (ビジーライト オン)                  |
|              | コードを使用した充電       | USB-C™   |
|              | スリープモード          | ○  |
|              | ワイヤレス充電          | ○  |
|              | 充電時間             | 最大120 分  |
|              | 30 分の充電後のバッテリー残量 | 最大 45%   |
| <b>接続性</b>   | 接続性              | Bluetooth, USB-A, USB-C  |
|              | Bluetooth プロファイル | A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2, PBAP v1.1, SPP v1.2 |
|              | Bluetooth バージョン  | 5.2  |
|              | 動作範囲 (Bluetooth) | 最大 30m   100ft   |
|              | ペアリングデバイス        | 最大 8 台   |
|              | Bluetooth 同時接続 : | 2  |
| <b>詳細情報</b>  | 動作温度             | -5°C ~ 45°C   23°F ~ 113°F                                     |
|              | ワイヤレス充電の動作温度     | 0°C ~ 40°C   32°F ~ 104°F                                      |
|              | 保管温度             | -10°C ~ 55°C   14°F ~ 131°F                                    |

\* [jabra.com/commercial-claims](https://jabra.com/commercial-claims)

#### Jabra Evolve2 65 Flex 技術仕様書 20032023

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。  
[jabra.jp/support](https://jabra.jp/support)

© 2022 GN Audio A/S. All rights reserved. Jabra® は GN Audio A/S の登録商標です。  
Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、  
GN Audio A/S はライセンスによりこれらの商標を使用する許可を受けています。  
仕様は予告なく変更されることがあります。