



EVOLVE2 75

ハイブリッドな働き方のための新しいスタンダード。業界をリードする通話品質を追求するオーディオエンジニアリング。

- › 明瞭でクリアな通話を実現する8-マイクテクノロジー
- › Jabra アドバンスド アクティブ ノイズ キャンセリング™
- › 目立たないブームアーム
- › デュアルフォームテクノロジーで快適性を向上
- › 最長 36 時間のバッテリー持続時間と急速充電
- › すべての主要 UC プラットフォームに対応



技術仕様

一般情報	内容物 :	ヘッドセット, Jabra Link 380 Bluetooth アダプター, USBケーブル 1.2m/3.9フィート, キャリー ポーチ, ユーザー文書, デスクスタンド (SKU 固有)	
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	199mm x 75mm x 238mm 7.83in x 2.95in x 9.37in	
	パッケージサイズ (非バンドル SKU) (幅 x 高さ x 奥行き)	195mm x 55mm x 238mm 7.66in x 2.19in x 9.37in	
	本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	145mm x 67mm x 190mm 5.71in x 2.64in x 7.48in	
	素材	デュアルフォームレザータイプクッション, カラーマッチングされたレザータイプでカバーされたヘッドバンドウルトラソフトフォーム, メタルスライドアーム	
	重量 (ステレオモデル)	197g 6.9oz	
	USB ケーブルの長さ	1.2m 3.9ft	
	LED 機能と特長	ビジーライト, デスクスタンドドッキングの表示, 着信通話, Microsoft Teams の通知 (SKU に依存)	
	オーディオ	アクティブノイズキャンセリング (ANC)	Jabra Advanced ANC™ デバイスの8つのマイクのうち4つを使用する
		ヒアスルー (外音取込機能)	○
スピーカーサイズ		40mm	
スピーカー最大入力		30 mW	
スピーカー周波数範囲		20Hz - 20000Hz	
スピーカー帯域幅 (音楽モード)		20Hz - 20000Hz	
スピーカー帯域幅 (通話モード)		100Hz - 8000Hz	
サポートしているオーディオコーデック		AAC, SBC	
マイクのタイプ		4 アナログ MEMS / 4 デジタル MEMS	
マイクの感度		-35 dBV/Pa (アナログマイク) / -26 dBFS/Pa (デジタルマイク)	
マイク周波数範囲		Analog 5Hz - 20000Hz Digital 100Hz - 8000Hz	
ユーザーの聴覚保護		PeakStop™, EU noise at work, G616, Jabra SafeTone™	
ソフトウェアとアプリ	対応するソフトウェアとアプリ	Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress	
フィット & 快適性	フォームファクタ	オンイヤーヘッドバンド	

技術仕様

バッテリー	音楽再生時間	最大36 時間 (ANCオフ)/最大33 時間 (ANC 使用)
	通話時間	最大24 時間 (ANC使用、ビジーライト オフ)/最大18 時間 (ビジーライト オン)
	コードを使用した充電	USB-C
	スリープモード	○
	充電時間	最大160 分
	30 分/60 分後のバッテリーステータス (%)	35 分後に 30%、70 分後に 60%。
	バッテリータイプ	充電式リチウムイオンバッテリー
接続性	接続性	Bluetooth®, USB-A, USB-C
	Bluetooth プロファイル	A2DP v1.3, AVRCP v1.6, HFP v1.8, HSP v1.2, PBAP v1.1, SPP v1.2
	Bluetooth バージョン	5.2
	動作範囲	最大 30m 100ft
	ペアリングデバイス	最大 8 台
	Bluetooth 同時接続 :	2
	オンヘッド検出	○
詳細情報	動作温度	-10°C ~ 45°C 14°F ~ 113°F
	ワイヤレス充電の動作温度	-10°C ~ 45°C 14°F ~ 113°F

Jabra Evolve2 75 技術仕様書 13012022

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.jp/supportpages/jabra-evolve2-75