

Jabra GN

EVOLVE 80

集中力を高めるための設計。オープンオフィスでの集中力を高める、業務用コード付きヘッドセット。

-  優れたアクティブノイズキャンセリング (ANC)
-  UC および Microsoft Teams 認定モデルを入手可能
-  内蔵ビジーライト
-  USB-A、USB-C または 3.5 mm ジャックで柔軟な接続性



技術仕様書

一般情報	ボックス内容：	ヘッドセット、USB-A または USB-C コントローラー、コントローラー用のポリ袋、ソフトポーチ、マニュアル
	パッケージサイズ (長さ x 幅 x 高さ)	ヘッドセット：215x215x55 mm
	ケーブル付き重量 (コントローラーなし)	328.4g
	ケーブルなしの重量 (コントローラーなし)	312.1g
	素材	カラーマッチングされたシリコンでカバーされたヘッドバンドウルトラスフトフォームとブラックのレザータイプでカバーされたイヤーカッションソフトオーディオフォーム
	保証	2 年
	Jabra Direct/Jabra Xpress	○
	LED 機能と特長	通話中、またはユーザーが忙しい時に手動でオンにすると、「応答不可」信号となる統合された赤のライトが両方のイヤーカップで自動的に点灯
オーディオ	アクティブノイズキャンセリング (ANC)	○
	Listen-in	はい-左のイヤーカップを押せば、ヘッドセットを外すことなく周囲の音が聞こえます
	スピーカーサイズ	40φ x 8.8mm
	スピーカー感度	IEC-318 カブラを使用して 1mW/1KHz で 124 ± 3dB
	スピーカーインピーダンス	1KHz で 38 Ω +/-10%
	スピーカー最大入力	最大 :30mW (1.07V) 定格入力 :10mW (0.62V)
	スピーカー帯域幅 - 音楽モード	20Hz ~ 20,000Hz
	スピーカー帯域幅 - 通話モード	150Hz ~ 7,000Hz
	マイクのタイプ	エレクトレットコンデンサー (ECM) 単一指向性マイク
	マイクの感度	周波数 1kHz 入力 0 dB Pa 最小 :-35 dB V/Pa, 最大 :-31 dB V/Pa
	マイク周波数範囲帯	150 Hz ~ 7,000Hz
	ユーザーの聴覚保護	Jabra SafeTone™
	認定	規制承認 :CE、FCC、KCC、RCM、UL 産業認定 :Microsoft Teams、Avaya、Cisco などへの認定
フィット & 快適性	ヘッドセットのフォームファクタ	オーバーイヤーヘッドバンド
簡単操作	まったく目立たないブームアーム	通話中でないときにヘッドセットに収納できるマグネットがついたブームアーム
	ビジーライト	通話中、またはユーザーが忙しい時に手動でオンにすると、「応答不可」信号となる統合された赤のライトが両方のイヤーカップで自動的に点灯
	通話管理	通話の管理が簡単なインライン通話コントロールユニット
バッテリー	バッテリー付属	○
	充電時間	最大 120 分
	消費電力スピーカー	最大 :30mW (1.07V) 定格入力 :10mW (0.62V)
接続性	接続 (コンピュータとモバイルデバイス)	USB 2.0/3.0、USB-A/USB-C、3.5mm ジャック
	USB コードの長さ	コントロールケーブル :95cm/ ヘッドセットケーブル :120cm
詳細情報	動作温度	-10° C to +50° C、14° F ~ 122° F
	保管温度	-30°C ~ +80°C 保管温度範囲 :(-20°C ~ +35°C で 6 ヶ月)、(+35°C ~ +45°C で 3 ヶ月)、(+45°C ~ +45°C で 1 ヶ月)、(+60°C ~ +70°C で 1 時間、劣化なし)、(+70°C ~ +85°C で最高 1 時間 (<20% の劣化))

* Microsoft Teams 対応機種のみ

Evolve 80 Techsheet 130721_JA

製品	SKU	モデル	EAN コード
ステレオ	7899-829-209	Jabra Evolve 80 UC、ステレオ、USB-A	5706991017106
	7899-829-289	Jabra Evolve 80 UC、ステレオ、USB-C	5706991022063
	7899-823-109	Jabra Evolve 80 MS、ステレオ、USB-A	5706991017090
	7899-823-189	Jabra Evolve 80 MS、ステレオ、USB-C	5706991022056