

SPEAK2 40

ポータブルスピーカーフォンに搭載されたプロ仕様の次世代オーディオ。

- フルデュプレックスオーディオによる自然な会話
- ボイスレベルノーマリゼーションで全員の声を一定に
- 主要な Web ミーティングプラットフォームで認定済み
- ビームフォーミングのノイズキャンセリングマイクが 4本
- フルレンジ 50 mm スピーカーとワイドバンド対応のオーディオ
- IP64 準拠の防塵防水設計



一般情報	内容物 :	スピーカーフォン, キャリー ポーチ, 安全性に関する情報と保証
	パッケージサイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	142mm x 46.5mm x 139mm 5.6in x 1.8in x 5.5in
	本体サイズ (幅 x 高さ x 奥行き)	120mm x 33mm 4.72in x 1.3in
	重量	245g 8.64oz
	IP 等級 *	IP64 準拠の防塵防水設計
	保証	2 年
	認定および準拠	Microsoft Teams (機種に応じて異なります), Zoom, Google Meet, Amazon Chime, Works With Chromebook **
オーディオ	最適な部屋サイズ	最大 4.5m x 4.5m 14.76ft x 14.76ft
	マイク数	4
	マイクのタイプ	デジタル MEMS
	マイク周波数範囲	150Hz - 7000Hz
	マイク ピックアップレンジ	最大2.3m 7.5ft
	フルデュプレックス	○
	スピーカーサイズ	50mm 1.97in
	最大オーディオ出力	83 dBspl @ 0.5m
	スピーカー帯域幅 (音楽モード)	100Hz - 20000Hz
	スピーカー帯域幅 (通話モード)	150Hz - 7000Hz
	アコースティック エコー キャンセレーション (AEC)	○
	音声レベル正規化 (自動利得制御 [AGC])	はい (発信音声用)
	Wideband	最大8000 Hz
通話中のノイズ低減	○	
ソフトウェアとアプリ	対応するソフトウェアとアプリ ***	Jabra Direct, Jabra Xpress

接続性	接続性	USB C または USB A
	統合されたUSB ケーブルの長さ	ca. 80cm 31.5in
詳細情報	動作温度	0°C ~ 40°C 32°F ~ 104°F
	保管温度	-20°C ~ 45°C -4°F ~ 113°F

* USB ケーブルまたはアダプタープラグが水分や液体に触れる環境での使用、保管は避けてください。USB ケーブルまたはアダプタープラグが濡れている状態や湿っている状態では、充電したり電源を入れたりしないでください。

** この製品は、ChromeOS の最新バージョンを実行できるデバイスで動作し、Google の互換性基準を満たすものとして認定されています。Google はこの製品の動作と安全性に関する要件の遵守について責任を負いません。Chromebook、Google Meet およびWorks With Chromebookバッジは、Google LLC の登録商標です。

*** Jabra Direct は Windows と Mac に対応しています。また、Jabra Xpress は Windows のみに対応しています。

Jabra Speak2 40 技術仕様書 24042023

この文書の最新バージョンを以下よりダウンロードします。
jabra.jp/supportpages/jabra-speak2-40