

# Jabra GN

## ユニファイド・コミュニケーション (UC) 用 SPEAK 750 シームレスな最高級オーディオで会議 を強化

- フルデュプレックスオーディオなら、全員が同時に話し、相手に声を届けることが可能です。
- 多様で使用が簡単、そしてあらゆる主要ユニファイド・コミュニケーション (UC) プラットフォームに対応。
- ノートパソコン、スマートフォン、タブレットに USB または Bluetooth® で瞬時にプラグアンドプレイ接続。



### 技術仕様書

一般データ	パッケージサイズ (L x W x H)	155 x 152 x 55 mm
	ボックスの内容物	Jabra Speak 750 - Jabra Link 370 Bluetooth アダプター (ユニファイド・コミュニケーション (UC) バージョン) - ソフトポーチ - クイックスタートガイド - 保証および警告リーフレット
	スピーカーフォンのサイズ	Ø131 mm/h38 mm
	スピーカーフォン重量	301 g
	接続性	USB 2.0 & Bluetooth - 90 cm の USB コード
	保管温度	-40° C ~ 45° C
	動作温度	0° C ~ 45° C
	保証	購入日から 2 年間
	認定	などのすべてのユニファイド・コミュニケーション (UC) の主要プラットフォームに認定
ワイヤレス技術	Bluetooth 標準	Bluetooth 4.2 - Bluetooth Low Energy (BTLE)
	ワイヤレス動作範囲	最大 30 m (スピーカーフォンと BT アダプター間)、 最大 10 m (スピーカーフォンとスマートフォン/タブレット間)
	ペアリングされるデバイス	最大 8 台のデバイスにペアリング。同時に 2 台のデバイスに接続
	サポートされている Bluetooth プロファイル	ヘッドセットプロファイル v1.2、ハンズフリープロファイル v1.6、A2DP v1.2、AVRCP v1.5
	Bluetooth アダプター (Jabra Link 370)	USB BT オーディオデバイス/HID Bluetooth アダプター。 Bluetooth 4.2 - Bluetooth Low Energy (BTLE)
スピーカー	最大出力電力	10 ワット
	RMS 電力 (二乗平均平方根)	2 ワット
	周波数範囲 - 音楽モード	150 Hz ~ 20 KHz
	周波数範囲 - 会議モード	USB モード & Bluetooth モード 150 Hz ~ 7 KHz
マイク	タイプ	無指向性 (360° の拾音範囲)
	信号対雑音比 (SNR)	+70 dB
	マイク拾音範囲	最大 2.3m
	周波数範囲 - 会議モード	USB モード & Bluetooth モード 150 Hz ~ 7 KHz
オーディオ	フルデュプレックスオーディオ	○
	ノイズ削減	○
	音響エコーキャンセラー (AEC)	○
バッテリー	通話時間	最大 11 時間
	充電電力 & 時間	USB 5V/500 mA - 充電時間約 3 時間
別売アクセサリ	Jabra Link 370、Bluetooth アダプター (ユニファイド・コミュニケーション (UC) バージョン)	
	Jabra ケンジントンロックアダプター	
	Jabra Speak 710/750 用セキュアマウント	

SKU	説明	EAN コード
7700-409	Jabra Speak 750、ユニファイド・コミュニケーション(UC) USB/BT & Link370	5706991023428
14208-07	Jabra Link 370、USB BT アダプター (ユニファイド・コミュニケーション (UC) バージョン)	5706991019599
14208-10	Jabra ケンジントンロックアダプター	5706991020854
14101-75	Jabra Speak 710/750 用セキュアマウント	5706991021998