

PHILIPS

Monitors

締まった奥行と4面フレームレス
大人の空間にふさわしい、
洗練された質感とデザイン。

Height
Adjustment

5 YEARS FULL SUPPORT
まるっと
5年保証
5 YEARS FULL SUPPORT

主な特長

4辺フレームレス



4辺の縁を極限まで薄くした、実質フレームレスのこのディスプレイは、ミニマルな外観で幅広い視聴体験を提供します。シームレスなビジョンで鮮やかな画像に集中できるため、作業効率がアップします。また、ピボットモードでマルチモニターをセットアップした場合でも、広い視野を確保できるため、注意散漫になることはありません。

1ms MPRTのすばやい応答

(動画応答時間) 1ms MPRTのフィリップスコンソールゲーミングモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミングエクスペリエンスを向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームレイに最適です。

IPSテクノロジー



IPSディスプレイは、178/178度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほとんどの角度からでも

ディスプレイを見ることができます。IPSディスプレイは、標準的なTNパネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブブラウズだけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

ちらつき防止テクノロジー



LEDバックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

ローブルモード



臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LEDディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

SmartImage ゲームモード



Without SmartImage
With SmartImage

ゲーマー用に微調整されたクイックアクセスOSDを搭載し、複数のオプションを提供します。「FPS」(ファーストパーソンシューティング)モードにより、ゲーム内の暗いテーマが改善され、暗部に隠れたオブジェクトが見えるようになります。「レーシング」モードでは、画像調整がなされ、最速の応答時間と鮮やかな色で表示されます。「RTS」(リアルタイムストラ

テジー)モードには、特定のエリアをハイライトし、サイズと画像を調整できる特殊なSmartFrameモードがあります。ゲーマー1とゲーマー2を使用すると、ゲームに応じて設定をカスタマイズして保存し、最高のパフォーマンスを実現できます。

便利なケーブル収納



このモニターには、ケーブル収納ソリューションが備わっており、ワークスペースを整理整頓することができます。長く余ったケーブルは、細長いスロットに収納して隠すことができるので、特に狭いスペースや壁・窓に面したデスクなど、煩雑になりがちなケーブルを整理して、デスク周りをすっきりさせることができます。

製品スペック



メーカー型番		242E2FE/11	272E2FE/11
カラー		ブラック	ブラック
画面サイズ		23.8"	27"
UPCコード		6 09585 25395 7	6 09585 25396 4
液晶パネル駆動方式		IPS Technology	IPS Technology
パネルタイプ		ノングレア（反射防止）	ノングレア（反射防止）
有効表示領域(横x縦)		527.04 x 296.46mm	597.89 x 336.31 mm
推奨解像度		1920 x 1080	1920 x 1080
最大表示色		約1677万色	約1677万色
視野角		水平178° 垂直178°	水平178° 垂直178°
輝度		300 cd/m ²	350 cd/m ²
通常コントラスト比		1,000:1	1,000:1
スマートコントラスト比		80,000,000:1	80,000,000:1
応答速度	通常動作時	14ms	14 ms
	スマートレスポンス動作時	4ms (GtG) / 1ms (MPRT)	4 ms (GtG) / 1 ms (MPRT)
HDCP対応		対応 (HDCP1.4)	対応 (HDCP1.4)
映像入力端子	アナログ	D-Sub 15ピン x 1	D-Sub 15ピン x 1
	デジタル	HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 1	HDMI 1.4 x 1 DisplayPort 1.2 x 1
映像出力端子		デジタル	デジタル
USB Type-C最大電源供給量		-	-
USBポート		-	-
消費電力	使用時	12.19W (Typ.)	15.15W (Typ.)
	スタンバイ時	<0.5W (Typ.)	<0.5W (Typ.)
VESA DPM		OK	OK
適合規格		EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法	EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI J-Moss, PSE, グリーン購入法
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/C1	VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	水平サイズ、位相、位置調整	水平サイズ、位相、位置調整
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、EasyRead mode	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、EasyRead mode
スピーカー		-	-
オーディオ出力		あり	あり
VESAマウント		VESA 75 x 75 mm	VESA 100 x 100 mm
VESA穴サイズ		M4 x 10 mm	M4 x 10 mm
電源		ACアダプタ	ACアダプタ
ケンジントンスロット		対応	対応
本体重量		3.88kg	5.23kg
梱包重量		5.65kg	7.46kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		540 x 458 x 187 mm	614 x 475 x 234 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		595 x 449 x 153 mm	678 x 504 x 153 mm
フリックフリー/ローブルーモード /ソフトブルー		あり/あり/なし	あり/あり/なし
チルト/高さ調整/スイーベル /ピボット		-5~20度/100mm/なし/なし	-5~20度/100mm/なし/なし
付属品(モニター/電源ケーブル長)		Dsub cable 1.5M, HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M, AC Adaptor, Power cable 1.5M	Dsub cable 1.5M, HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M AC Adaptor, Power cable 1.5M
保証期間		お買い上げより5年間（パネルに関しても5年間） センドバックサポート(往復送料無料)	お買い上げより5年間（パネルに関しても5年間） センドバックサポート(往復送料無料)
備考		高さ調整付き、フリッカーフリー、ローブルーモード、4 side flameless, NTSC 97.4% / sRGB 113.8%, FreeSync (HDMI, DP)	高さ調整付き、フリッカーフリー、ローブルーモード、4 side flameless, NTSC 97.4% / sRGB 113.1%, FreeSync (HDMI, DP)

取扱い店印

Philipsディスプレイは安心の5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理 ・ 有償修理どちらの場合も受けられるサービス： 往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

【注意事項】保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

充実サポートのPhilipsディスプレイ
フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

0120-060-530

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。

