

PHILIPS

Monitors

高い利便性と美しさを備えた頼もしい1台。



279P1/11

USB Type-C 接続

電源供給可能なUSB Type-C ドッキングステーションを内蔵。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理により、対応ノートPCへ直接電源供給が可能。スリムで裏表の区別のないコネクタの付いたケーブル1本で簡単接続。キーボードやマウス、RJ-45イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにすっきり接続します。ノートPCに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。



ウルトラクリア4K UHD解像度

高性能パネルを採用した、当ディスプレイは、ウルトラクリア4K UHD (3840×2160)解像度の映像を実現します。3Dグラフィックアプリケーションを使用し、CADできわめて詳細な画像を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方も、フィリップスのディスプレイなら、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。



主な特長

ローブルモード



臨床研究では、紫外線が目へ悪影響を与えるのと同じように、LEDディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマート

ソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

ちらつき防止テクノロジー



LEDバックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。


SmartErgoBase



SmartErgoBaseは、人間工学に基づいたディスプレイの快適さを提供し、ケーブル管理を可能にするモニターベースです。このベースは、モニターの位置を人にやさしい高さ、回転、傾きに調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。

に調整して最大限の快適さを提供し、長時間の作業による肉体的な緊張を軽減します。また、ケーブルの散らかりを防ぐケーブル管理により、すっきりと整理された仕事のしやすい作業環境を作ります。

PowerSensor



PowerSensorは組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大70%節約し、モニターの寿命を延ばします。

ターの寿命を延ばします。

製品スペック

メーカー型番		279P1/11
カラー		ブラック
画面サイズ		27" (4K)
UPCコード		6 09585 25433 6
液晶パネル駆動方式		IPS Technology
パネルタイプ		ノンフレア (反射防止)
有効表示領域(横×縦)		596.74 x 335.66 mm
推奨解像度		3840 x 2160
最大表示色		約10億7000万色
視野角		水平178°垂直178°
輝度		350 cd/m ²
通常コントラスト比		1,000:1
スマートコントラスト比		50,000,000:1
応答速度	通常動作時	14 ms
	スマートレスポンス動作時	4 ms
HDCP対応		対応 (HDCP 2.2)
映像入力端子	アナログ	-
	デジタル	HDMI 2.0 x 2, Display Port 1.4 x 1, USB C 3.2 Gen2 x 1 (DP Alt mode)
映像出力端子	デジタル	-
	RJ45	RJ45 x 1 (10M/100M/1G)
USB Type-C最大電源供給量		90W (USB PD version 3.0)
USBポート		USB 3.2 x 4
消費電力	使用時	20.9 W
	スタンバイ時	<0.3 W
VESA DPM		OK
適合規格		EnergyStar 8.0, RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE, グリーン購入法、TCO Certified Edge
プラグ&プレイ		VESA DDC2B/C1
各種調整機能	色調整	輝度、コントラスト、色温度、sRGB
	画像調整	-
	その他	OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
スピーカー		3 W x 2
オーディオ出力		あり
VESAマウント		VESA 100 mm x 100 mm
VESA穴サイズ		M4 x 10 mm
電源		電源内蔵
ケンジントスロット		対応
本体重量		7.38kg
梱包重量		9.18kg
本体寸法(W)×(H)×(D)		613 x 537 x 205 mm
包装寸法(W)×(H)×(D)		730 x 471 x 193 mm
フリッカーフリー/ローブルモード/ソフトブルー		あり/あり/なし
チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット		-5~35度/150 mm/-180~180/90度
付属品(モニタ/電源ケーブル長)		HDMI cable 1.8M, DP cable 1.8M, USB Type C-C cable 1M, Power cable 1.8M
保証期間		お買い上げより5年間 (パネルに関しても5年間) センドバックサポート (往復送料無料)
備考		フリッカーフリー、ローブルーモード、AdaptiveSync、パワーセンサ-/ライトセンサー、NTSC 103% / sRGB 122%, Smart Ergobase(スイーベル±180°), Zeroスイッチ, RJ45 x 1 (Wake on Lan対応)

取扱い店印

Philipsディスプレイは安心の5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理・有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

【注意事項】保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定期間以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

充実サポートのPhilipsディスプレイ フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

☎ 0120-060-530

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

✉ フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

Philips-support@seamless.co.jp

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。

