

# EVNJA

27M2N8800/11

別世界へ導かれる、驚きの映像美。  
贅沢に機能を盛り込んだ、  
高みを目指すための1台。



4K  
Ultra HD

AMD  
FreeSync  
Premium Pro



QD OLED



PHILIPS

## Ultra-fast 240Hz refresh rate



240Hzのリフレッシュレートにより、画面が1秒間に最大240回再描画され、標準的なディスプレイよりも高速に動作します。特にFPSやレーシングゲームのような高速なゲームでは、240Hzが優れた動きと視覚的な明瞭さを提供します。フィリップスの240Hzディスプレイでは、ゲーム内のアクションシーンがカクつきや残像なしで表示され、スムーズに動きます。よりゲームに没入することができ、まるでゲームの中にいるかのような感覚が得られます。

## QD OLED technology



QD-OLEDは、OLEDパネルと量子ドット技術を組み合わせたディスプレイ技術です。両者の最良の特性を融合させることで、QD-OLEDは高いコントラスト、深い黒、無限の視野角を実現し、さらに高いピーク輝度とより鮮やかな色彩を提供します。



## UltraClear 4K UHD resolution



本製品は高性能なパネルを採用しており、UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) の解像度で画像を表示します。CADソリューションで非常に詳細な画像を必要とするプロフェッショナルや、3Dグラフィックスアプリケーションを使用するユーザー、または巨大なスプレッドシートを扱う金融の専門家であっても、画像やグラフィックスを生き生きと表示します。

## AMD FreeSync™ Premium Pro 対応



「AMD FreeSync™ Premium Pro による、圧倒的なHDRゲーミング体験を！」ゲーム中に映像のカクつきや乱れに悩まされる必要はもうありません。AMD FreeSync™ Premium Pro により、滑らかな動きと高ダイナミックレンジの驚異的な映像美を実現します。低遅延を誇るこのテクノロジーにより、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感と快適性を提供します。あなたの目の前に、究極のゲーミング体験を。

## AI-enhanced Ambiglow



私たちのAI強化プロセッサは、受信した画像の内容を分析し、表示される光の色と明るさを画像に合わせて継続的に調整します。革新的なAmbiglowは、視覚体験に新しい次元を追加します。AI機能によって、真に没入感のあるカスタマイズ可能なゲーム体験を提供します。ゲームルームを色で満たすだけでなく、ゲームの一部になったような感覚を与えてくれます。AI強化によるAmbiglowは、知能、色、光を組み合わせ、これまでにない最高のゲーム体験を提供するように設計されています。

## DisplayHDR™ True Black 400



本製品は VESA DisplayHDR™ True Black 400 認証を取得しています。従来の同じピーク輝度のモニターと比較して、より深い黒と正確な影のディテールを提供し、驚くほど優れた視覚体験を実現します。このモニターは、使用シナリオに合わせて最適化された複数の HDR モードを搭載しております。HDR ゲーム、HDR ムービー、HDR フォト、および VESA DisplayHDR 認証レベルです。

## DisplayPort 2.1



DisplayPort 2.1は、80Gbpsという超広帯域幅を備え、DSC (Display Stream Compression) によるロスレス圧縮に対応することで、高解像度かつ高フレームレートのコンテンツ伝送を実現します。さらに、ダイナミックHDRや32チャンネルの高品質オーディオもサポート。下位互換性も備えており、さまざまなデバイスとの接続も簡単です。

| 27M2N8800/11 |                |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| カラー          |                | ホワイト                                                   | 各種調整機能              | 色調整                                                                                                                                                                                                                                         | 輝度、コントラスト、色温度、sRGB、HDR                                                                |
| 画面サイズ        |                | 27"平面                                                  |                     | Game Mode                                                                                                                                                                                                                                   | Adaptive Sync、Crosshair、Shadow Boost、SmartResponse、SmartFrame                         |
| UPCコード       |                | 8 10112 79479 3                                        |                     | QD OLED                                                                                                                                                                                                                                     | OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage game、SmartImage HDR、EasyRead mode、Power LED |
| 液晶パネル駆動方式    |                |                                                        |                     | その他                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| パネルタイプ       |                | ハーフグレア                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| 有効表示領域(横x縦)  |                | 589.97 x 332.93 mm                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| 推奨解像度        |                | 3840 x 2160 @ 240Hz (HDMI)<br>3840 x 2160 @ 240Hz (DP) | 電源                  | 電源内蔵                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|              |                |                                                        | ケンジントンスロット          | 対応                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 最大表示色        |                | 約10億7000万色 (10bits)                                    | 本体重                 | 7.14kg                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 視野角          |                | 水平178° 垂直178°                                          | 梱包重量                | 10.08kg                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
| 輝度           |                | 1000 cd/m <sup>2</sup> (Peak)                          | 本体寸法(W) × (H) × (D) | 609 x 514 x 275 mm                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| 通常コントラスト比    |                | 1,500,000:1                                            | 包装寸法(W) × (H) × (D) | 780 x 445 x 141 mm                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| スマートコントラスト比  |                | 80,000,000:1                                           | フリッカフリー/ローブルーモード    | ○/○                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 応答速度         | GtG            | 0.03ms                                                 | チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット | -5 ~ 20度 / 130mm / -30 ~ 30度 / なし                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|              | MPRT-Smart MBR | -                                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| HDCP対応       |                | 対応 (HDCP2.2)                                           | 接地面からモニタ下部までの高さ     |                                                                                                                                                                                                                                             | 25.99 ~ 155.99mm                                                                      |
| 映像入力端子       | デジタル           | HDMI2.1 x 2<br>Display Port 2.1                        | 付属品                 | ケーブル類                                                                                                                                                                                                                                       | HDMI cable 1.8M / DP cable 1.8M / Power cable 1.8M / USB cable A-B 1.8M               |
| USBポート       |                | USB-B x 1 / USB 3.2-A x 2 / (1つは高速充電BC 1.2対応)          |                     | その他                                                                                                                                                                                                                                         | クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱、VESAブラケット                                     |
| 消費電力         | 最大時            | 139.0W                                                 | 保証期間                | お買い上げより5年間の保証 / センドバックサポート / モニター本体・パネル・ケーブルともに5年保証対象 / 修理時の専用箱無償提供 / 往復送料無料 / 検査技術料・修理キャンセル料無料                                                                                                                                             |                                                                                       |
|              | 使用時            | 88.0W                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
|              | スタンバイ時         | <0.5W                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| 適合規格         |                | RoHS2, VCCI, J-Moss, PSE                               | 省資源化パッケージ対応         |                                                                                                                                                                                                                                             | 対応                                                                                    |
| プラグ&プレイ      |                | VESA DDC/CI                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| HDR          |                | DisplayHDR TrueBlack 400                               | 備考                  | DisplayHDR TrueBlack 400認証 / フリッカーフリー / ローブルーモード / Adobe RGB 97.6% / DCI-P3:99% / sRGB:145% / NTSC 118% / PIP / PBP / Low Input Lag / Delta E:<2 / Adaptive Sync / Clear MR 13000 / AMD FreeSync™ Premium Pro 対応 / スマートスナイパー / スタークシャドウブースト |                                                                                       |
| スピーカー        |                | 5W x 2                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| オーディオ出力      |                | あり                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| VESAマウント     |                | VESA 100mmx100mm                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| VESA穴サイズ     |                | M4×10mm                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |

## Philipsディスプレイは安心のまるっと5年間フル保証

- 5年間の無償保証にふくまれるもの：本体（内部部品や電源）/液晶パネル/バックライト/ケーブル
- 無償修理・有償修理どちらの場合も受けられるサービス：往復送料無料/検査技術料無料/修理キャンセル料無料/修理専用箱無料提供

【注意事項】保証期間はお客様が購入した日を基準として計算し、外部や人為的原因による故障、またはパネルの焼き付けや経年による照度の低下等はすべて保証の対象外になります。液晶パネル及びモニター本体の保証期間はともに5年です。フィリップスブランドモニターの特定シリーズ以外はすべてパネルを含め5年保証となります。

## 充実サポートのPhilipsディスプレイ フィリップスモニター・サポートセンター

製品に関するお問い合わせはフィリップスモニター・サポートセンターへお電話ください。

**0120-060-530**

受付時間:月曜日～金曜日 午前10時～午後5時

### フィリップスモニター・メールサポート

製品に対するお問い合わせはメールでもOK。  
フィリップスモニター・メールサポートまでメールをご送信ください。

**Philips-support@seamless.co.jp**

注意事項:土日・祝日はお休みとさせていただきます。



取扱い店印