




		SMA210		SMA410		SMA 500v	
		推奨ユーザ数 ~20ユーザ 本体ハードルユーザ数 5ユーザ		推奨ユーザ数 ~100ユーザ 本体ハードルユーザ数 25ユーザ		推奨ユーザ数 HWスベックによる 本体ハードルユーザ数 5ユーザ	
							
HW本体		商品コード	SonicWall型番	商品コード	SonicWall型番	商品コード	SonicWall型番
本体		ZSS-SMA210	02-SSC-2800	ZSS-SMA410	02-SSC-2801	ZSS-SMA500V/L	01-SSC-8469
追加ポートアクセスライセンス		商品コード	SonicWall型番	商品コード	SonicWall型番	商品コード	SonicWall型番
同時接続ユーザライセンス		5User	ZSS-SMA200UL/L5U	01-SSC-2232	提供未定	ZSS-SMA500VUL/L5U	01-SSC-9182
		10User	ZSS-SMA200UL/L10U	01-SSC-2233		ZSS-SMA500VUL/L10U	01-SSC-9183
		25User	提供未定		ZSS-SMA400UL/L10U	01-SSC-2244	ZSS-SMA500VUL/L25U
		100User			ZSS-SMA400UL/L25U	01-SSC-2245	ZSS-SMA500VUL/L100U
					ZSS-SMA400UL/L100U	01-SSC-2246	ZSS-SMA500VUL/L100U
SPIKE		50User	ZSS-SMA200SP/L50U	01-SSC-2240	提供未定		ZSS-SMA500VSP/L50U
ユーザライセンス		250User	提供未定		ZSS-SMA400SP/L250U	01-SSC-2253	提供未定
保守サポート		商品コード	SonicWall型番	商品コード	SonicWall型番	商品コード	SonicWall型番
~25ユーザ以下		1年間	ZSS-SMA200TS25/S1Y	01-SSC-1760	提供未定	ZSS-SMA500VTS25/S1Y	01-SSC-9188
保守サポート ※1		3年間	ZSS-SMA200TS25/S3Y	01-SSC-1764		ZSS-SMA500VTS25/S3Y	01-SSC-9190
~50ユーザ以下		1年間	ZSS-SMA200TS50/S1Y	01-SSC-1761		ZSS-SMA500VTS50/S1Y	01-SSC-9194
保守サポート ※1		3年間	ZSS-SMA200TS50/S3Y	01-SSC-1765		ZSS-SMA500VTS50/S3Y	01-SSC-9196
~100ユーザ以下		1年間	提供未定		ZSS-SMA400TS100/S1Y	01-SSC-1766	ZSS-SMA500VTS100/S1Y
保守サポート ※1		3年間			ZSS-SMA400TS100/S3Y	01-SSC-1770	ZSS-SMA500VTS100/S3Y
~250ユーザ以下		1年間			ZSS-SMA400TS250/S1Y	01-SSC-1767	ZSS-SMA500VTS250/S1Y
保守サポート ※1		3年間			ZSS-SMA400TS250/S3Y	01-SSC-1771	ZSS-SMA500VTS250/S3Y
オンサイトサポートオプション※2		1年間	ZSS-UTMOS/S1Y	01-SSC-5571	ZSS-UTMOS/S1Y	01-SSC-5571	オンサイト対象外
<p>※1 利用する同時接続ユーザ数に応じたテクニカルサポートの購入が必須です。最長5年まで、複数年のサポートを希望の場合、1-3年のSKUを最安の構成で組み合わせてください。</p> <p>※2 SMA100シリーズの保守内容は先出しセンドバック保守 平日 9-18時です。(SMA500vはセンドバック保守対象外、QA等のテクニカルサポートのみとなります)</p> <p>※3 オンサイトサポートは追加オプションとなりますので、「保守サポート」との同時加入が必須です。必要年数×台数分の数量でご購入ください。</p> <p>※4 オンサイトサポートはHA構成の場合でも台数が必要となります。必要年数×台数分の数量でご購入ください。</p>							
追加セキュリティ機能ライセンス		商品コード	SonicWall型番	商品コード	SonicWall型番	商品コード	SonicWall型番
Web Application Firewall		1年間	ZSS-SMA200WAF/L1Y	01-SSC-2241	ZSS-SMA400WAF/L1Y	01-SSC-2254	ZSS-SMA500WAF/L1Y
		2年間	ZSS-SMA200WAF/L2Y	01-SSC-2409	ZSS-SMA400WAF/L2Y	01-SSC-2407	ZSS-SMA500WAF/L2Y
		3年間	ZSS-SMA200WAF/L3Y	01-SSC-2410	ZSS-SMA400WAF/L3Y	01-SSC-2408	ZSS-SMA500WAF/L3Y
Capture ATP		1年間	ZSS-02SSC0412	02-SSC-0412	ZSS-02SSC0412	02-SSC-0412	ZSS-02SSC0412
		3年間	ZSS-02SSC0413	02-SSC-0413	ZSS-02SSC0413	02-SSC-0413	ZSS-02SSC0413
ハードルユーザ数		5		25		5	
最大同時接続ユーザ数		50		250		250	
推奨同時接続ユーザ数		20		100		HWスベックによる	
対応OS		iOS/Mac OSX, Android/Kindle Fire, Windows		iOS/Mac OSX, Android/Kindle Fire, Windows		iOS/Mac OSX, Android/Kindle Fire, Windows	
ネットワークインターフェイス		1GbE x 2		1GbE x 4		HWスベックによる	
フォームファクタ		1U ラックマウント型		1U ラックマウント型		HWスベックによる	
入力電源		100~240 VAC, 50~60 Hz		100~240 VAC, 50~60 Hz		HWスベックによる	
寸法		43 x 26 x 4.5 cm		43 x 26 x 4.5 cm		HWスベックによる	
付属品		<ul style="list-style-type: none"> SonicWALL SMA 210 装置 x 1 SonicWALL SMA 200/400 Getting Started Guide x 1 SonicWALL Safety, Environmental, and Regulatory Information Guide x 1 イーサネットケーブル x 1 シリアルコンソールケーブル (DB9 -> RJ45) x 1 ラックマウントキット x 1 電源コード x 1 		<ul style="list-style-type: none"> SonicWALL SMA 410 装置 x 1 SonicWALL SMA 200/400 Getting Started Guide x 1 SonicWALL Safety, Environmental, and Regulatory Information Guide x 1 イーサネットケーブル x 1 シリアルコンソールケーブル (DB9 -> RJ45) x 1 ラックマウントキット x 1 電源コード x 1 		ライセンス証書	